

Alta intensidade sonora e visual para sistemas críticos de alarme e emergência.



O Indicador Audiovisual Multi-Candelas IAVMTB-AC foi projetado para aplicações que exigem máxima eficiência na comunicação de alertas. Combinando iluminação estroboscópica de alta performance e sinal acústico potente, o equipamento garante rápida percepção do aviso mesmo em ambientes com elevado nível de ruído ou grande circulação de pessoas.

Sua construção robusta, aliada às certificações internacionais, assegura confiabilidade operacional e longa vida útil, tornando-o ideal para projetos profissionais de segurança e prevenção.

Aplicações:

Desenvolvido para ambientes onde a sinalização imediata é essencial para proteção de pessoas e processos:

Indústrias e plantas fabris, Hospitais e instituições de saúde, Escolas e universidades, Centros logísticos, Edifícios comerciais, Condomínios corporativos, Sistemas de alarme de incêndio, Rotas de evacuação

Diferenciais Competitivos

✓**Alerta Audiovisual de Alta Performance:** Combinação eficiente entre sinal sonoro e estroboscópio para máxima percepção do alerta.

✓**Tecnologia Multi-Candela:** Possui 8 níveis de ajuste de intensidade luminosa, permitindo adequação precisa às exigências do ambiente.

✓**Potência Sonora:** Até 99 dBA, com três níveis configuráveis para melhor desempenho em locais com diferentes níveis de ruído.

✓**Modos de Operação Flexíveis:** Configuração para som contínuo ou temporizado (Código 3) — padrão amplamente utilizado em sistemas de emergência.

✓**Construção Robusta e design moderno:** Montado em caixa hermética de sobrepor, fabricada em termoplástico de alta resistência e excelente acabamento.

✓**Instalação Segura e Simplificada:** Conexões por terminais com parafusos, proporcionando maior confiabilidade elétrica.

✓**Certificações Internacionais (Audiovisual):** UL 1971 | UL 464 | ULC | CSFM

Essas certificações reforçam a confiabilidade do produto para aplicações profissionais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 90–240 Vac

Corrente de consumo: 389 mA

Potência sonora: 90 a 99 dBA

Tipo de sinalização: Audiovisual (sonora e visual)

Ajustes luminosos: 8 níveis (Multi-candelas)

Ajustes sonoros: 3 níveis — baixo, médio e alto

Modo de som: Contínuo ou Código 3

Tipo de montagem: Sobrepor

Conexão elétrica: Terminais com parafusos

Material da caixa: Termoplástico de alta resistência

Classificação fiscal (NCM): 8531.80.00

Cor: branco (audiovisual) e branco gelo (caixa de montagem)

Grau de proteção: IP40 (uso interno)

Dimensões (A x L x P): 150 x 110 x 70 mm

Peso: 400 g

Por que escolher o IIVMTB-AC?

Projetado para atender projetos que não admitem falhas, o IIVMTB-AC oferece elevada confiabilidade, excelente custo-benefício, audiovisual com padrão internacional de qualidade, instalação prática e forte presença visual e sonora.