

UMID – CONTROLADOR DE UMIDADE

Umidostato (controlador de umidade)

**UMIDADE**

relativa do ar) Aplicações: Salas climatizadas, adegas, laboratórios, CPDs, estufas de cultivo, câmaras de atmosfera controlada, avícolas

Principais recursos

Classe de precisão: $\pm 1\%$ (FE) ± 1 dígito Saída de contato para umidificação ou desumidificação Fácil programação Alarme visual no frontal Função Offset: possibilita correção de diferenças de medição em caso de prolongamento de sensor

Dimensões	79 x 35 x 77mm
Tipo de Instalação	Para embutir em painéis
Ambiente de trabalho	0-60°C / 35-80%UR
Grau de proteção	IP54
Sinalização frontal	Por leds, quando acionado Out1
Conexões	Bornes traseiros com fixação por parafusos
Alimentação	110 ou 220Vac 50/60Hz ou 12 ou 24Vac / DC (+/- 10%)
Sonda/Entrada	Tipo HS 220 (capacitivo)
Número de sondas	1 (incluso com 3m)
Escala	10 a 99%UR
Resolução	1%UR
Displays	Vermelho com 3 dígitos, altura de 12,5mm
Saída (250Vac / 10A)	1 saída SPDT reversível

Produto distribuído por: BR Alarmseg Equipamentos Eletrônicos

Fone/Fax: (41) 3287-1364

bra@bralarmseg.com.br - www.bralarmseg.com.br