

Os sinalizadores audiovisuais da série ALMSAVI possuem características inovadoras que atendem as mais variadas aplicações, não importando o tipo de ambiente e o nível de ruído. Desenvolvidos para uso interno ou externo, atendem ao grau de proteção IP54 e à NR12.

ALMSAVI302



ESPECIFICAÇÕES

Alimentação: (127/220 Vca ± 10%) (24 Vca / Vcc ± 10%)
Consumo máximo 15 W
Tensão de disparo 5 à 30 Vcc
Sirene piezoelétrica de alta intensidade
Pressão sonora de 100 dB +/- 5 dB a 1 m
06 tons selecionáveis
Ajuste de volume
Sinalização visual torre com 16 LED de alta intensidade com efeito giroflex
03 entradas de alarme
- 02 entradas para sinalização visual com áudio programável
- 01 entrada para sinalização de áudio
Sinal de disparo direto, contato ou sensor
Com reconhecimento
Grau de proteção IP54
Dimensões: 81 mm x 328 mm x 98 mm (L x A x P)
Peso: 660 g

SINALIZADOR AUDIO VISUAL PARA ALARME GERAL

- Sinalizador audiovisual de alarme geral em ambiente industrial;
- Sinalização visual com LED de alta intensidade e torre com duas cores;
- Acionamento individual ou simultâneo do visual e áudio;
- Toques selecionáveis e ajuste de volume.

CHAVE DE PEDIDO:

- *ALMSAVI302 - LENTES VM/VD
- ALMSAVI302-AC: ALIMENTAÇÃO 127/220V
- ALMSAVI302-24: ALIMENTAÇÃO 24V



ALMSAVI303



ESPECIFICAÇÕES

Alimentação: (127/220 Vca ± 10%)
(24 Vca / Vcc ± 10%)
Consumo máximo 15 W
Tensão de disparo 5 à 30 Vcc
Sirene piezoelétrica de alta intensidade
Pressão sonora de 100 dB +/- 5 dB a 1 m
06 tons selecionáveis
Ajuste de volume
Sinalização visual torre com 24 LED de alta intensidade com efeito giroflex
04 entradas de alarme
- 03 entradas para sinalização visual com áudio programável
- 01 entrada para sinalização de áudio
Sinal de disparo direto, contato ou sensor
Com reconhecimento
Grau de proteção IP54
Dimensões: 81 mm x 376 mm x 98 mm (L x A x P)
Peso: 705 g

SINALIZADOR AUDIO VISUAL PARA ALARME GERAL

- Sinalizador audiovisual de alarme geral em ambiente industrial;
- Sinalização visual com LED de alta intensidade e torre com três cores;
- Acionamento individual ou simultâneo do visual e áudio;
- Toques selecionáveis e ajuste de volume.

CHAVE DE PEDIDO:

- *ALMSAVI303 - LENTES VM/AM/VD
- ALMSAVI303-AC: ALIMENTAÇÃO 127/220V
- ALMSAVI303-24: ALIMENTAÇÃO 24V



OUTROS ITENS DA LINHA ALMSAVI SOB CONSULTA!

