

SEDP4000WP SIRENE ELETROMECAÂNICA PARA USO EXTERNO (IP66)

Sirene desenvolvida para ambientes sujeitos à exposição de água e poeira, considerada como Waterproof e classificada ao grau de proteção IP66. Sua construção é feita em alumínio, com vedação em borracha. A geração do som se dá pela rotação de um disco com aletas ou perfurações, posto em rotação por um motor elétrico. As sucessivas interrupções do fluxo de ar entre os furos do cilindro e do disco provocam redemoinhos acústicos que vão ocasionar o característico “uivo” da sirene. A altura do som depende da velocidade de rotação do motor, podendo ser ouvido a quilômetros de distância. Esse tipo de sirene é considerado um aerofone. Pode ser ligada a equipamentos de acionamento como o referido RSDP*** ou com dispositivos acionados por relé*

Características:

Características / Referência BRA:	SEDP4000WP
Tensão (VAC)	110V ou 220V
Área de cobertura (m²)	5000m² ou 1500m de dispersão linear
Pressão sonora dB @1m	123dB
Potência (W)	750 Watts
Corrente de consumo (A)	3,4A
Dimensões (mm) (A x L x C)	242 x 216 x 190(mm)
Peso (kg)	3,4kg
Tempo de funcionamento contínuo (min.)	15 liga / 15 desliga*
Sistema de fixação	2 buchas / 2 parafusos **
Cor disponível	Preto

*Não deverá **ultrapassar** o tempo de 15 minutos ligado, passando ao tempo de espera de 15 min. para ser **acionado novamente**.

** Manter aperto de fixação sempre seguro, verificar fixação periodicamente.

*** Ref. BRA: RSDP

Atualizado em: 19/06/2023